

FIȘĂ TEHNICĂ / INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 11177621

Tip bandă	electroizolantă
Lățime	19 mm
Lungime	20 m
Diametru	78 mm ± 5%
Grosime	0.15 ± 0.01 mm
Greutate net/rolă	75 gr + 10%
Tip ambalare/ dimensiuni	Cutie carton/315mm x 315mm x 205 mm
Cantitate role/cutie Greutate cutie Masă totală cutie+160 role net/brut	160 buc 315 g 12 kg / 12.315 kg
Culoare	Negru, ALB
Subtip adeziv	Cauciuc natural
Material suport	Folie PVC plastifiată
Aplicație bandă	Utilizări generale, izolații electrice de interior
Rezistență la temperatură Temperatură de aplicare Temperatură de păstrare	0...80 ° C 10° C ...28° C 5° C 5° C...25° C
Elongația la rupere	170 %
Tensiune la străpungere	7 kV
Întârziere la propagare flacăra	Da
Rezistență la	Coroziune, umiditate (la factori atmosferici)
Aderență la oțel	1.8 N/cm
Rezistență dielectrică	600 V
Termen de valabilitate	18 luni



Instrucțiuni de utilizare:

- Instalația electrică din care fac parte conductoarele ce urmează să fie izolate trebuie deconectată de la alimentarea cu energie electrică.
- Conductoarele trebuie izolate cu bandă de către un electrician autorizat.
- Se curăță conductoarele înainte de izolare și se înfășoară banda pe cablu printr-o presare ușoară.