

ABS PANOLAR PANOURI ABS

effaf Kapaklı Elektrik Panoları

Panou Electric Cu Usa Transparenta



GENEL ÖZELLİKLER

Pano Hammadde	HB ABS FÄRÄ HALOGEN
Kapak Hammadde	Polikarbonat
Kalite Standartı	EN60670-1, EN60670-24
Renk	RAL 7035
Çalışma Sıcaklığı	-40°C / +70°C
Voltaaj	690 V'a kadar
Maksimum Akım	800 A'ye kadar
Kapak Açılma Açısı	180°
Koruma Sınıfı	IP65
IK Derecesi	IK08
Taban Sactı	1 mm Galvanizli Sac

SPECIFICAȚII GENERALE


Materii prime panouri	HB ABS FÄRÄ HALOGEN
Acoperire materie primă	Polikarbonat
Standard de calitate	EN60670-1, EN60670-24
Culoare	RAL 7035
Temperatura de Operare	-40°C / +70°C
Tensiune nominală	Până la 690 V
Curent maxim	Până la 800 A
Unghi de deschidere a uşii	180°
Clasa de protecție	IP65
Gradul IK	IK08
Placa de montare	Oțel galvanizat de 1 mm

EK ÖZELLİKLER

Poliüretan Dökme Conta veya EPDM Conta
Olumsuz Hava Koşullarına Yüksek Dayanım
Asit ve Bazlara Karşı Tam Koruma
UV Dayanımı
Nem Dayanımı
Alev İletmez ve kendiliğinden söner.

SPECIFICAȚII SUPLEMENTARE

Garnitură din spumă poliuretanică sau garnitură EPDM
Înaltă rezistență la condiții meteorologice nefavorabile
Protecție completă împotriva acizilor și bazei
Rezistență UV
Rezistență la umiditate
Ignifugă, auto-stingându-se.



Ölçü mm	Ref. Kodu Ment Cod Balamale	Mente Cantitate	Kilit Blocare Cant	Ambalaj İçi Miktar Cantitate/Pachet	Hacim Volümler (m ³)	Ağırlık Greutate (kg)
200x300x130mm	EB2203013	2	1	1	0,008	1,7
250x350x150mm	EB2253515	2	1	1	0,013	2,2
300x400x170mm	EB2304017	2	2	1	0,020	3,0
300x400x220mm	EB2304022	2	2	1	0,026	3,4
350x500x190mm	EB2355019	2	2	1	0,033	4,3
400x500x175mm	EB2405017	3	2	1	0,035	4,3
400x500x240mm	EB2405024	3	2	1	0,048	5,6
400x600x200mm	EB2406020	3	2	1	0,048	6,0
500x700x250mm	EB2507025	3	2	1	0,088	10,1
600x800x260mm	EB2608026	4	3	1	0,125	13,5

