


PVC KABLO KANALLARI
CÂNDURI DE CABLURI PVC

A Serisi Mini Kanal

A Mini Trunking seria



GENEL ÖZELLİKLER

Hammadde	PVC UL94, V0 M1
Darbe dayanımı	0,5 - 1 Joule
Çalışma sıcaklığı	-25 / +65 C0
Renk	Beyaz RAL 9010
Koruma Sınıfı	IP40
Yangın Dayanımı	960 C0 'ye kadar
Basis	2 CTS

EK ÖZELLİKLER

UV dayanımı	
Kolay kurulum, boyanabilir, alev yamaz	
Ekonomik ve adaptasyonu kolay	
Asit ve yağlara karşı dayanımlı	
Elektrik iletmez	

SPECIFICAȚII GENERALE

Materii prime	PVC UL94, V0 M1
Rezistența la impact	0,5 - 1 Joule
Temperatura de Operare	-25 / +65 C0
Culoare	Alb RAL 9010
Protecție la intrarea IP	IP40
Rezistența la foc	Până la 960 C0
Tip	2 sisteme de canale de cablu

SPECIFICAȚII SUPLIMENTARE

Rezistent UV	
Usor de instalat, vopsit, auto-stingabil	
Economic și adaptabil	
Rezistent la acizi, uleiuri și grăsime	
Non conductiv	

Ölçü mârmă	Ref. Kodu Cod L (mm) H (mm)	Ambalaj İçi Miktar Cantitate/Pachet (m)	Hacim Volumul (m ³)	Ağırlık Greutate (kg)	Kapasite kg/m Alan (mm ²) Capacitate de încărcare Zona de încărcare			
12 x 12	CT1012012	12	12	378	0,063	21,4	1,5	103,1
15 x 10	CT1015010	15	10	340	0,063	20,4	1,6	107,7
16 x 16	CT1016016	16	16	266	0,083	25,1	2,3	193,9
20 x 10	CT1020010	20	10	240	0,063	20,2	2,3	154,3
20 x 13	CT1020013	20	13	300	0,083	24,3	1,8	210,4
25 x 16	CT1025016	25	16	168	0,083	21,0	2,6	318,3
25 x 25	CT1025025	25	25	130	0,100	20,8	4,0	522,4
30 x 20	CT1030020	30	20	120	0,083	19,8	3,8	803,9
40 x 16	CT1040016	40	16	98	0,083	18,3	4,4	521,4
40 x 25	CT1040025	40	25	80	0,100	17,3	5,6	848,1
40 x 40	CT1040040	40	40	72	0,083	21,0	6,7	1418,1

Standarde EN 50085-2-1



Standart üretim 2 m'dir. İstenilen boyda üretim yapılabilir.
Lungime standard 2 m. Alte lungimi disponibile.

Naylon ambalajda üretim yapılabilir
Pachet Nylon disponibil

Kurun içermeyen çevreye saygılı PVC hammaddeden üretilir.
Material PVC prietenos cu mediul fără plumb.