


SİGORTA KUTULARI

CUTII DE SIGURANȚE

Siva Üstü Sigorta Kutusu

Cutii de siguranțe montate la suprafață



GENEL ÖZELLİKLER

Ham madde	ABS
Kapak Ham madde	SAN / effaf Gri
Kalite Standartı	EN 60670-1, EN 60670-24
Renk	RAL 9010
Çalışma Sıcaklığı	-15°C / +60°C
Kapak Açılma Açısı	180°
Koruma Sınıfı	IP40
Yangın Dayanımı	650 °C'ye kadar
Topraklama Sınıfı	Sınıf II
Sigorta Rayı	Galvanizli Sac

SPECIFICAȚII GENERALE

Materii prime	ABS
Material de acoperire	SAN / Gri afumat
Standard de calitate	EN 60670-1, EN 60670-24
Culoare	RAL 9010
Temperatura de Operare	-15°C / +60°C
Unghi de deschidere a ușii	180°
Clasa de protecție	IP40
Rezistent la foc	Până la 650 °C
Clasa de izolare	Clasa II
Sina întrerupător	Oțel galvanizat

EK ÖZELLİKLER

Paslanmaz, boya bakım gerektirmez
Elektrik iletmez, güvenlidir
Alev iletmez ve kendiliğinden söner.
Atmosferik şartlara karşı dayanıklıdır.
Geni iç hacim, estetik tasarım
Isya ve darbelere karşı dayanıklı
Topraklama klemensi ve bağlantı aksesuarları mevcuttur
Yalıtımı topraklamayla bağlama opsiyonu
Halojeniz opsiyonu
Kolay montaj

SPECIFICAȚII SUPLIMENTARE

Rezistent la rugină, nu necesită vopsire și întreținere.
Dielectric, siguranta
Ignifugă, auto-stingându-se.
Rezistent la condițiile atmosferice.
Spatiu interior larg, Desinguri alese
Rezistent la căldură și impact
Echipat cu accesorii de împănământare și instalare
Instalarea împănântării izolate este opțională
Tipul fără halogen este opțional
Instalare usoara



Ölçü	Ref. Kodu	L (m)		H (m)	Ambalaj İçti Miktar	Hacim	Ağırlık
mSınmaz	Cod	L (m)	H (m)		Canitate/Pachet	Volumul (m ³)	Greutate (kg)
2-6	FS1102006	0,380	0,520	0,440	30	0,087	12,58
9	FS1109000	0,450	0,540	0,350	20	0,085	10,05
12	FS1112000	0,440	0,625	0,440	16	0,121	13,60
16	FS1116000	0,450	0,590	0,480	16	0,127	14,94
24	FS1124000	0,430	0,700	0,320	8	0,096	11,36
36	FS1136000	0,650	0,430	0,450	8	0,126	16,99

